

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (15+20+21+14+6)*2*2*0.5	m2 m2	152.000	152.000
				RAZEM	
2 d.1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych oraz obróbek balkonów nieużytkowych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm (15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5	m2 m2	157.000	157.000
				RAZEM	
3 d.1	KNR-W 4- 01 0205- 04 analogia	Naprawa spadków pod obróbki blacharskie gzymsów (15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5	m2 m2	157.000	157.000
				RAZEM	
4 d.1	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej celem umocowania obróbek blacharskich gzymsu (15+20+21+14+6)*2*2+10	m m	314.000	314.000
				RAZEM	
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (15+20+21+14+6)*2	m m	152.000	152.000
				RAZEM	
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas nadrynnowy) (15+20+21+14+6)*2*0.25	m2 m2	38.000	38.000
				RAZEM	

	KNR-W 2-					
7 d.1	02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (15+20+21+14+6)*2	m m	152.000		
				RAZEM	152.000	
8 d.1	02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pas nadrynnowy) (15+20+21+14+6)*2*0.25	m2 m2	38.000		
				RAZEM	38.000	
9 d.1	KNR 4-01 0530-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - sprawdzenie i naprawa kosza zlewowego	m2 m2	0.870		
				RAZEM	0.870	
10 d.1	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm 10*3	m m	30.000		
				RAZEM	30.000	
11 d.1	KNR AT- 05 1657-104	Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 10 m	m2 140 m2	140.000		
				RAZEM	140.000	
12 d.1.	KNR AT- 05 16z.sz.4.5	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych	kol. 6 kol.	6.000		
				RAZEM	6.000	
13 d.1	KNR-W 2- 02 0616-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie blachy trapezowej ze ścianą	m			

		10 m	10.000		
			RAZEM	10.000	
	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)				
NNRNKB	202 1621-	pokryte matami (płytami) trzciniowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m2 rzutu		
14 d.1 01			30 m2 rzutu	30.000	
			RAZEM	30.000	
	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym. Uszczelnienie kominków wentylacyjnych i kominów wentylacyjnych	m2		
15 d.1 analogia			10 m2	10.000	
			RAZEM	10.000	
	KNR-W 4-01 0537-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm - wiatrownice	m2		
16 d.1 analogia			8 m2	8.000	
			RAZEM	8.000	
	KNR-W 4-01 0504-	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej 152*0.5	m2		
17 d.1 05			m2	76.000	
			RAZEM	76.000	
2		usuwanie skutków zacieków			
		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany sal nr ,5,6,7,8,9,13)	m2		
KNR 4-01	1204-08	41.79+31.62+39.66+20.64+49.89+32.54	m2	216.140	
18 d.2			RAZEM	216.140	
	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity j.w)	m2		
19 d.2	1204-08	67.52+8.69+9.12+6.5+23.77+8.38	m2	123.980	

			RAZEM	123.980
KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi			
20 d.2 1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	216.14	m2	216.140	
			RAZEM	216.140
KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi			
21 d.2 1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	123.98	m2	123.980	
			RAZEM	123.980