

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO III-ej CZĘŚCI ZAMÓWIENIA „ MASZYNY I NARZĘDZIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

Lp	Nazwa urządzenia i jego przeznaczenie	Rodzaj wyposażenia	Opis wyposażenia	Ilość	Jm
1	Zmywarka przeznaczona do posadzek twardych o zabrudzeniach przemysłowych z zasilaniem elektrycznym . Wykonuje pracę dwiema szczotkami talerzowymi lub dwoma pedami. Łatwy dostęp do zbiornika zanieczyszczeń umożliwiający szybkie usuwanie zanieczyszczeń.	Parametry urządzenia	Wydajność 1900-2000 m2/h Szerokość robocza 500- 600 mm Szerokość ssawy 790-850 mm Średnica szczotek 2x 235 – 250 mm Obroty szczotek min. 320 obr/min Zbiornik detergentów min. 45l Zbiornik zanieczyszczeń min. 48l	1	szt.
		wyposażenie	szczotki twarde	2	szt.
2	Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do pielęgnacji codziennej , gruntownego mycia i polerowania posadzek twardych oraz prania dywanów i wykładzin dywanowych, a także zmywania i osuszania. Ponadto urządzenie ma być wyposażone w dwie szczotki walcowe. Zalety: czyści przy narożnikach , pod stolikiem (uchylna rączka) ,lekki , łatwy w przenoszeniu , prosta obsługa.	Parametry urządzenia	Wydajność min. 300 m2/h Szerokość czyszczenia min. 350 mm Średnica szczotek walcowych min. 90 mm Ciężar max. 30kg Poj. zbiorników detergentów min. 5 l Poj. zbiornika zanieczyszczeń min. 3 l Ilość szczotek 2 Kierunek pracy przód/tył	1	szt.
		wyposażenie podstawowe	Szczotki szare Szczotki z końskiego włosia do polerowania	2 2	szt. szt
3	Wózek serwisowy chromowany	wyposażenie podstawowe	Wyciskarka szczękowa Wiadra 2x 15 l 2 koszyki chromowane Wiadra 2x6 l Uchwyt worka 120l Podstawka chromowana pod mopa Wyposażony w kij aluminiowy +stelaż 40 cm +mop zapinany 40 cm	6	szt.
4	Wózek jednokomorowy wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia, osadzony na 4 kołach.	wyposażenie podstawowe	Pojemność wózka min. 30 l Wyciskarka szczękowa Kij aluminiowy Stelaż 40 cm do mopa	6	szt.

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO III-ej CZĘŚCI ZAMÓWIENIA „ MASZYNY I NARZĘDZIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

			Mop bawełniany zapinany 40 cm		
5	Przedmioty do bieżącego utrzymywania czystości	Mop do posadzek	mop do mycia posadzek 40 cm zapinany	24	szt.
		Sprzęt do mycia okien	Kij teleskopowy 3x2m	2	szt.
			Zbierak wody do szyb 45cm	24	szt.
		Zbierak podłogowy	Zbierak 55 cm wraz z kijem aluminiowym	24	szt.
		Zestaw do zmiatania	Szczotka do zmiatania Śmietniczka 15l z uchyloną otwieraną pokrywą	5	szt.
Szczotka + szufelka z kijem	19		szt.		
6	Szorowarka jednotarczowa do gruntownego mycia posadzek twardych , prania wykładzin tekstylnych oraz polerowania ze wskazaniem na powierzchnie przemysłowe o silnym zabrudzeniu.	Parametry urządzenia	Zasilanie 220 V 50Hz	1	szt.
			Moc min. 1300W		
			Średnica czyszczenia min. 40 cm		
			Obroty min 150 obr/min		
Wyposażenie podstawowe	Waga max. 45kg	1	szt.		
	Kabel zasilający min 12 m				
	Zbiornik detergentu – min. 7l				
			Szczotka twarda	1	szt.
			Szczotka do polerowania	1	szt.
7	Odkurzacz przemysłowy – dwusilnikowy Odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych. Posiada niezależne chłodzenie silnika. Zbiornik na zanieczyszczenia wykonany jest z polipropylenu odpornego na uderzenia i środki żrące, umieszczony na kółkach . Odkurzacz <u>wyposażony w wąż spustowy.</u>	Parametry urządzenia	Zasilanie 230 V	1	szt.
			Moc min. 2400W		
		wyposażenie podstawowe	Zbiornik min. 90 l	Po 1	szt.
			Waga max. 35 kg		
			Średnica akcesoriów D. 38		
			Ssawa na sucho	Po 1	szt.
			Ssawa na morko		
			Ssawa szczelinowa		
			Ssawa okrągła		
			Rura prosta (2szt.)		
			Rękojeść plastikowa		
			Wąż ssący 2mb z końcówkami		
			Worki papierowe 5szt		

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO III-ej CZĘŚCI ZAMÓWIENIA „ MASZYNY I NARZĘDZIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

8	<p>Odkurzacz piorący Odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych ,mokrych, prania dywanów i tapicerek. Odkurzacz do zastosowań profesjonalnych - kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i hotelowych. Ma posiadać mocną konstrukcję , nowoczesny silnik z niezależnym systemem chłodzenia oraz wielostopniowy system filtracji. Odkurzacz ma posiadać opcje: zbieranie zanieczyszczeń suchych , mokrych oraz pranie wykładziny i tapicerki. W wyposażeniu standardowym muszą występować wszystkie potrzebne akcesoria.</p>	Parametry Urządzenia	Moc 1200 - 1500W Podciśnienie 2000 - 2200 mmH2O Przepływ powietrza 150 - 170 m3/h Pojemność zbiornika min. 25 l Zbiornik detergentu min. 6 l Waga max. 10 kg	2	szt.
		wyposażenie podstawowe	Wąż 2 mb z końcówką Rura zagięta z zaworem natryskowym Rura zagięta Rura prosta Ssawa szczelinowa Ssawa dwupozycyjna Ssawa okrągła z włosiem Ssawa mała Ssawa do prania dywanów Ssawa do prania tapicerki Wężyk detergentu Filtr poliesterowy	Po 1	szt.
9	<p>Myjka ciśnieniowa zimnowodna wyposażona w opóźniony system Total Stop. Wbudowany zbiornik detergentu.</p>	Parametry urządzenia	Zasilanie 220 - 230 V Ciśnienie 180 – 200 bar Przepływ wody min. 12l/min Moc 5 - 7 kW Zbiornik detergentu min. 8l Obroty pompy min 2800 obr/min	1	szt.
		wyposażenie podstawowe	Wąż wysokociśnieniowy 10 m	1	szt.
			Pistolet wysokociśnieniowy	1	szt.
10	<p>Myjka ciśnieniowa gorącowodna wyposażona w opóźniony system Total Stop.</p>	Parametry urządzenia	Zasilanie 220 - 230 V Ciśnienie 130 – 170 bar Przepływ wody min. 9 l/min Moc 2-5 kW Zbiornik paliwa min. 8l	1	szt.
		wyposażenie podstawowe	Wąż wysokociśnieniowy 10 m	1	szt.
			Pistolet wysokociśnieniowy	1	szt.
			Lanca regulowana z dyszą płaską	1	szt.

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO III-ej CZĘŚCI ZAMÓWIENIA „ MASZYNY I NARZĘDZIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

11	Kosze na śmieci - chromowane	Parametry urządzenia	Stelaż chromowany Pokrywa otwierana pedałem Na dwóch kołach z tyłu Na dwóch nóżkach z przodu Do worka 120 l	24	szt.
----	-------------------------------------	----------------------	---	----	------

Wykonawca razem z urządzeniami musi dostarczyć do każdego swojego produktu oświadczenie o spełnieniu przez wyrób wymaganych norm, certyfikaty, atesty i poświadczenia zgodności.