



7

**SIODME USPRAWNIE:**

DOCIEPLENIE STROPU LOGGII NA PIĘTRZE:

- TERRAKOTA MROZOODPORNA
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA, SAMOPOZIOMUJĄCA 4-10 CM
- (ZAPEWNIĆ ODWODNIENIE DO ISTNIEJĄCJ. RS)
- STYROPIAN ESTRADUROWANY XPS 100, GR. 14 CM,
- PAROIZOLACJA - MEMBRANA BITUMICZNA
- GRUNT DO PODŁOŻA
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 14 CM

7A

**SIODME A, USPRAWNIE:**

DOCIEPLENIE BOCZNYCH ŚCIAN LOGGII NA PIĘTRZE:

- FARBA RÓŻOWA ELEWACYJNA
- WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 15 CM - SYSTEM ECOROCK FF Z TYNKIEM NA SIATCE
- GRUNT DO PODŁOŻA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA GR. 30 CM

TYTUŁ:	TERMOODERNIZACJA BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUNCO - WYCHOWAWCZEJ
ADRES:	UL. BRONIEWSKIEGO 16, SZCZECIN, ZABYTEK NR 1035
INWESTOR:	CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. K. MACIEJEWICZA UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66, SZCZECIN
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTOR PROJ.:	dr inż. arch. Halina Rulyna
SPRAWDZILI:	mgr inż. arch. Anna Borkowska-Koniewicz
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY
TREŚĆ RYS.	DETAL E - LOGGIA RZUT I PRZEKRÓJ
DATA:	MAY 2016
SKALA:	1:25
NR RYS.:	12G