

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (15+20+21+14+6)*2*2*0.5	m2 m2	152.000	RAZEM 152.000
2 d.1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych oraz obróbek balkonów nieużytkowych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm (15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5	m2 m2	157.000	RAZEM 157.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0205-04 analogia	Naprawa spadków pod obróbki blacharskie gzymsów (15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5	m2 m2	157.000	RAZEM 157.000
4 d.1	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej celem umocowania obróbek blacharskich gzymsu (15+20+21+14+6)*2*2+10	m m	314.000	RAZEM 314.000
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (15+20+21+14+6)*2	m m	152.000	RAZEM 152.000
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas nadrynnowy) (15+20+21+14+6)*2*0.25	m2 m2	38.000	RAZEM 38.000
7 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (15+20+21+14+6)*2	m m	152.000	RAZEM 152.000
8 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pas nadrynnowy) (15+20+21+14+6)*2*0.25	m2 m2	38.000	RAZEM 38.000
9 d.1	KNR 4-01 0530-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - sprawdzenie i naprawa kosza zlewowego 0.87	m2 m2	0.870	RAZEM 0.870

10 d.1KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm 10*3	m m	30.000 RAZEM 30.000
11 d.1KNR AT-05 1657-04	Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 10 m	m2 140 m2	140.000 RAZEM 140.000
12 d.1KNR AT-05 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych	kol. 6 kol.	6.000 RAZEM 6.000
13 d.1KNR-W 2-02 0616-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie blachy trapezowej ze ścianą	m 10 m	10.000 RAZEM 10.000
14 d.1NNRNKB 202 1621-01	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzciniowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m2 rzutu 30 m2 rzu1	30.000 RAZEM 30.000
15 d.1KNR-W 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym. Uszczelnienie kominków wentylacyjnych i kominów wentylacyjnych	m2 10 m2	10.000 RAZEM 10.000
16 d.1KNR-W 4-01 0537-04 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm - wiatrownice	m2 8 m2	8.000 RAZEM 8.000
17 d.1KNR-W 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej	m2 10 m2	10.000 RAZEM 10.000