



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu



Handwritten signature and date: 1.9.23

Szczecin, 2023-08-30

Nasz znak: WOŚr-VIII.7012.1.21.2023.PI

Handwritten note: hif 01.09.23

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Dotyczy: odstępstwa od obowiązków wynikających z Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin dla zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie.”

Wydział Ochrony Środowiska wyraża zgodę na odstępstwo od obowiązku przygotowania dokumentacji zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin, ze zm., dla zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie”.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 88 obr. 4094, która stanowi w całości użytek leśny. Zgodnie § 1 Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin tereny lasów miejskich wyłączone są z obowiązków nałożonych przez to zarządzenie.

Jednocześnie zaleca się, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu prac na istniejącą zielenią, aby wszelkie prace prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji realizowane były zgodnie z wytycznymi opracowanymi na podstawie ww. zarządzenia (załącznik 1). Ponadto ogrodzenie powinno mieć wysokość maksymalnie do 1 m kolor RAL 5024 / 6033 / 5023 oraz lekką, estetyczną formę, a jego przebieg, w celu zachowania prawidłowych odległości od istniejących drzew, może zostać podzielony na mniejsze meandrujące między drzewami odcinki.

DYREKTOR
Handwritten signature
Aneta Kieszowska

Załączniki:

1. Wytyczne do przeprowadzenia prac inwestycyjnych – budowa ogrodzenia
2. Wzór ogrodzenia placu zabaw

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi Paulina Igielska, tel. 91 480 20 31, e-mail: pigiel@um.szczecin.pl

Załącznik 1. Wytyczne do przeprowadzenia prac inwestycyjnych – budowa ogrodzenia.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew zakazuje się:

- uszkodzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiżdżenie, odkrycie lub przesuszenie);
- doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, złamania gałęzi i konarów);
- zmiany poziomu gruntu;
- zmiany w strukturze i wilgotności gleby;
- zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne.

1. Należy przygotować rysunek do prac wykonawczych wykonany na aktualnej mapie zawierający dokładny przebieg planowanego ogrodzenia – ogrodzenie powinno być odsunięte minimum 1,5 m od istniejących drzew.
2. Należy przeszkolić pracowników w zakresie ochrony drzew oraz sposobu prowadzenia prac.
3. Należy przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ogrodzenia zabezpieczyć pnie drzew. Ze względu na prowadzenie prac w bliskiej lokalizacji drzew zaleca się oszalowanie pni:
 - powierzchnię pnia znajdującą się bezpośrednio pod szalunkiem zabezpieczyć rurą PCV.
 - obłożenie powierzchni pnia deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm.
 - pień należy oszalać do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m).
 - dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany; należy uważać na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia.
4. Należy wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów budowlanych oraz wszelkich odpadów poza strefami ochrony drzew.
5. Planowane ogrodzenie powinno być fundamentowane punktowo, a lokalizacja fundamentów powinna być w miarę możliwości maksymalnie osunięta od istniejących drzew.

Ponadto należy pamiętać o ochronie drzew przy prowadzeniu wykopów:

- wykopy powinno się wykonywać poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzeżeniu, że nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Jeżeli wykop należy wykonać latem, to należy to zrobić w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniając nawadnianie ściany wykopu (ochrona przed wysuszeniem);
 - przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni przez owinięcie ich przepuszczalnymi materiałami np. matą jutową (w tym celu nie należy stosować folii);
 - zakaz wykonywania wykopów w odległości bliższej niż 2 m od pnia drzewa;
 - prace w obrębie korzeni należy prowadzić tylko ręcznie, z maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego;
 - zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa (o średnicy powyżej 2,5 cm).
6. Należy pamiętać o demontażu zabezpieczenia po zakończeniu robót w zakresie:
 - rozebranie obudowy zabezpieczających pnie drzew i usunięcie rur PCV;
 - delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew oraz nawodnienie przesuszanej gleby w strefie zasięgu koron.

Wzór ogrodzenia placu zabaw

Estetyczne metalowe pręśło ogrodzenia projektowanego specjalnie z myślą o przeznaczeniu na place zabaw. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kątem zgodności z wymogami normy PN-EN 1176:2018 wykonana z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (słupki) i rur stalowych o średnicy 18 mm i gr. ścianki 1,5 mm, giętych w kształcie litery U. Poprzeczki pręśła 30x30 mm, gr. 1,5 mm.

