


KALKULACJA WARTOŚCI ELEMENTÓW DO II-EJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA "WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH"

		jm	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
STOJĄCY KOSZ NA ŚMIECI – Ś Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Stojący kosz o pojemności 40-50l. Prosta forma. Korpus o przekroju kwadratowym. Możliwość zastosowania wbudowanej popielniczki. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane.	szt	15				
WISZĄCY KOSZ NA ŚMIECI ŚREDNI – U-25	WYMAGANE PARAMETRY: Kosz o pojemności 25-27l. Zdejmowana pokrywa z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną. Możliwość zamocowania do ściany. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: szer.360-365mm x gł.155-165mm x wys.590-650mm	szt	41				
WISZĄCY KOSZ NA ŚMIECI MAŁY – U-26 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Kosz do toalet o pojemności 4-5l. Uchylna pokrywa. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: szer.190-200mm x gł.95-100mm x wys.250-255mm	szt	26				
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY – U-27 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na duże role papieru toaletowego. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19cm. Pokrywa na zawiasach. Okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Solidna i trwała konstrukcja, pełna tylna ściana usztywniająca. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: ø250-260mm x gł.120-130mm; wys.280-255mm	szt	36				
POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 500 – U-28 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze. Pojemność do 500szt. ręczników. Okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer.250-260mm x gł.120-130mm; wys.350-370mm	szt	34				
POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 250 – U-29 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze. Pojemność do 250szt. ręczników. Okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer.250-260mm x gł.120-130mm; wys.200-201mm	szt	6				
DOZOWNIK MYDŁA 1L – U-30 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Dozownik mydła w płynie. Pojemność zbiornika 1l. Mydło uzupełniane z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu mydła. Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło, pozwalająca na czyszczenie wnętrza dozownika. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer.100-110mm x gł.95-100mm; wys.260-265mm	szt	17				
DOZOWNIK MYDŁA 0,5L – U-31 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Dozownik mydła w płynie. Pojemność zbiornika 0,5l. Mydło uzupełniane z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu mydła. Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło, pozwalająca na czyszczenie wnętrza dozownika. Zabezpieczenie trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego.	szt	35				

		Wymiary: szer.100-110mm x gł.95-100mm; wys.170-180mm								
DOZOWNIK ŚRODKA DO DEZYNFEKЦИИ STÓP		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	3					
Produkt fabrycznie nowy		Urządzenie dozujące do preparatów stosowanych w profilaktyce przeciwgrzybicznej stóp, działające na zasadzie natrysku preparatu dezynfekcyjnego w postaci aerozolu - możliwość jednoczesnego całkowitego pokrycia górnej i dolnej powierzchni stopy. Urządzenie przeznaczone do stosowania na basenach/kapieliskach i w saunach. Wydajność ok. 3ml/naciśnięcie. Środek dezynfekujący uzupełniany z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu preparatu. Możliwość prostego napełniania i uruchamiania oraz regulacja dozowania. Zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem. Możliwość zamocowania do ściany. Trwała, wytrzymała i nie wymagająca konserwacji konstrukcja z aluminium oraz stali szlachetnej. Materiał obudowy – aluminium anodowane, mat. Pokrywa – odlew aluminium pokryty powłoką w kolorze białym. Pedał i pompa – stal szlachetna, nierdzewna. Zbiornik na preparat wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer.220mm x gł.400mm; wys.400mm								
WIESZAK STALOWY – W3 (U-41)		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	200					
Produkt fabrycznie nowy		Podwójny wieszak trwale mocowany do ściany.Materiał – stal nierdzewna matowa. Wymiary: ø50-80mm x gł.45-55mm								
STANOWISKO DO PRZEWIJANIA – U-53		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	1					
Produkt fabrycznie nowy		Rozkładane stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt (max do 23kg wagi). Mocowanie do ściany. Zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe. Materiał – tworzywo sztuczne. Wymagany atest PZH i pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka. Wymiary: szer.900-950mm x gł.500-600mm; wys.450-500mm								
MYDELNICZKA ŚCIENNA – U-60		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	71					
Produkt fabrycznie nowy		Mydelniczka trwale mocowana do ściany z systemem blokującym demontaż przez niepowołane osoby. Kształt obły, półkolisty. Materiał – tworzywo sztuczne wysokiej jakości, trwałe, odporne na działanie światła i higieniczne. Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie i konserwację. Wymiary: szer.90-100mm x gł.90-100mm; wys.25-30mm								
ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK – U-32		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	10					
Produkt fabrycznie nowy		Suszarka do rąk włączana automatycznie. Zastosowanie w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał obudowy – stal nierdzewna matowa grubości 2mm. Wymiary: szer.270-280mm x gł.160-170mm; wys.300-320mm Dane techniczne: moc wyjściowa: min.2750 W poziom hałasu: max.65 dB bryzgoszczelność: IP23 wydajność skuteczna: min.7,5m ³ /min. prędkość powietrza: min.95 km/h temperatura powietrza (w odległości 10cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21°C): 49-53°C efektywny czas suszenia: 29 sekund								
SUSZARKA DO WŁOSÓW		WYMAGANE PARAMETRY:		szt	14					
Sprzęt fabrycznie nowy		Basenowa suszarka do włosów wraz z ruchomym uchwytem na stelażu w formie szerokiej, prostokątnej ramy mocowanej do ściany. Włączana przyciskiem. Stelaż umożliwiający natychmiastowe i łatwe ustawienie suszarki na wysokości odpowiedniej do wzrostu użytkownika. Żeliwna obudowa suszarki, pokryta białą glazurowaną porcelaną, grubość 6mm. Materiał stelaża – stal lakierowana na kolor biały, dopasowany do obudowy suszarki. Wymiary obudowy suszarki: szer.280-300mm x gł.240-250mm; wys.250-300mm Wymiary stelaża: szer.400-450mm x gł.130-140mm; wys.1000-1010mm Dane techniczne: moc wyjściowa: min.2450 W poziom hałasu: max.70 dB bryzgoszczelność: IP23 wydajność skuteczna: min.5,5m ³ /min. prędkość powietrza: min.95 km/h temperatura powietrza (w odległości 10cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21°C): 49-53°C								



STELAŻ DO SUSZARKI DO WŁOSÓW		czas jednego cyklu pracy: 90 sekund							
UCHWYT PAPIERU TOALETOWEGO – U-52, U-56 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie zaciskiem do poręczy.		szt	2				
POREČZ ŚCIENNA PROSTA 60cm – U-34 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prosta ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Długość: 600mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	5				
POREČZ ŚCIENNA UCHYLNA 70cm – U-35 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz uchylna łukowa ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany na płycie wielkości ok.100x275x4mm z otworami dla min. 6 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. W komplecie – stelaż podtynkowy. Długość: 700mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	4				
POREČZ ŚCIENNA KĄTOWA PRAWA – U-36 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz kątowa 90°, PRAWA ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 300x610mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	4				
POREČZ ŚCIENNA KĄTOWA LEWA – U-37 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz kątowa 90°, LEWA ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 300x610mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	3				
POREČZ NATRYSKOWA PRAWA – U-38 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prysznicowa ze stali nierdzewnej z gładkim ramieniem pionowym, PRAWA. Możliwość zawieszenia siedziska. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 762x762x1100mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	2				
POREČZ NATRYSKOWA LEWA – U-39 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prysznicowa ze stali nierdzewnej z gładkim ramieniem pionowym, LEWA. Możliwość zawieszenia siedziska. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 762x762x1100mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.		szt	2				
POREČZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA – U-55 Produkt fabrycznie nowy		WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz stała łukowa ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany na płycie wielkości ok.100x275x4mm z otworami dla min. 6 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. W komplecie – stelaż podtynkowy. Długość: 600mm, Ø 32mm		szt	1				

