

## Załącznik nr 6

### SPECYFIKACJA ELEMENTÓW do przedmiotu zamówienia p.n.:

„Dostawa i montaż lin torowych i ograniczających boisko do piłki wodnej oraz bębnow do magazynowania lin – dla krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie.”

L.p.	Nazwa i opis elementu	Ilość				
1.	Liny torowe wyczynowe <b>dł. 50m</b> , z ażurowymi pływakami z tworzywa sztucznego <b>6”</b> , tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316, o śr. 4 mm i przekroju 7/7 - z naciągiem ( śruba rzymska) oraz zaczepami do haków wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A – kolorystyka i wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009 - 2013 dla basenów olimpijskich (22 szt. = 2 kpl. lin dla basenu 10-cio torowego)	22 szt.				
2.	Liny torowe wyczynowe <b>dł. 25m</b> , z ażurowymi pływakami z tworzywa sztucznego <b>6”</b> , tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316 ,o śr. 4 mm i przekroju 7/7 – z naciągiem ( śruba rzymska) oraz zaczepami do haków wykonanymi ze stali nierdzewnej – kolorystyka i wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009-2013 dla basenów olimpijskich ( 11 szt. = 1 kpl. lin dla basenu 10-cio torowego)	11 szt.				
3.	Liny torowe wyczynowe <b>dł. 25m</b> , z ażurowymi pływakami z tworzywa sztucznego <b>4”</b> , tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316 ,o śr. 4 mm i przekroju 7/7 – z naciągiem ( śruba rzymska) oraz zaczepami do haków wykonanymi ze stali nierdzewnej – kolorystyka i wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009 – 2013 dla basenów olimpijskich ( 22 szt. = 2 kpl. lin dla basenu 10-cio torowego)	22 szt.				
4.	Zaczep mocujący do lin torowych w ścianie z kotwami	22 szt.				
5.	Liny boczne i czołowe z ażurowymi pływakami z tworzywa sztucznego - <b>6”</b> , tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316, o śr. 4 mm i przekroju 7/7, z naciągiem i zaczepami do haków wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A - <b>dla boiska do piłki wodnej o wymiarach 30x20m</b> , wraz z niezbędnymi kotwami ze stali nierdzewnej V2A, wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009-2013 <b>1 kpl. składa się z lin o długości :</b> <b>2 szt. o dł. 28,6 mb + 2 szt. o dł. 50mb</b>	1 kpl.				

6.	<p><b>Liny boczne boiska</b> (w położeniu skrajnym, dł. 34 m) z ażurowymi pływakami tworzywa sztucznego - <b>6''</b>, tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316, o śr. 4 mm i przekroju 7/7, z naciągami i zaczepami do haków wraz z niezbędnymi kotwami ze stali nierdzewnej V2A, wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009 – 2013</p> <p><b>1 lina posiada długość 34 mb</b></p>	4 szt.				
7.	<p><b>Liny boczne boiska na basenie 25x25m</b>, z ażurowymi pływakami z tworzywa sztucznego - <b>6''</b>, tłumiącymi fale, na linie stalowej AISI 316, o śr. 4 mm i przekroju 7/7, z naciągami i zaczepami do haków wraz z niezbędnymi kotwami ze stali nierdzewnej V2A, wykonanie wg aktualnych przepisów FINA 2009 – 2013</p> <p><b>1 lina posiada długość 25 mb</b></p>	4 szt.				
8.	Zestaw falstartowy wykonany zgodnie z FINA 2009 – 2013 ( 1 kpl = 2 słupki ze stali szlachetnej AISI-316 o wys. 1,8 m, z kotwami do mocowania przy basenie, linka falstartowa z koralikami )	1 kpl.				
9.	Zestaw nawrotowy wykonany zgodnie z FINA 2009-2013 ( 1 kpl. = 4 słupki ze stali szlachetnej AISI-316 o wys. 1,8 m, z kotwami do mocowania słupków przy basenie, linka nawrotowa z chorągiewkami)	1 kpl.				
10.	Wózki - bębny na liny basenowe o pojemności minimum <b>3 szt. lin 6'' długości 50m</b> lub <b>6 szt. lin 6'' długości 25m</b> , wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub aluminium anodowanego. Wózek posiada cztery ruchome kółka, przy czym dwa z nich posiadają blokady. Boczne ściany wózka muszą być pełne w celu zapobiegania niszczeniu dysków.	12 szt.				
11.	Wózki – bębny do lin, wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach zewnętrznych dł. 0,8 x szer.1,7 x wys.1,7 m (ze względu na konieczność przewożenia ich windą) każdy o pojemności <b>1 szt. lin 6'' długości 50m</b> lub <b>2 szt. lin 6'' długości 25 m</b> wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub aluminium anodowanego, <i>(z dopuszczeniem wykonania na indywidualne zamówienie)</i> . Wózek posiada cztery ruchome kółka, przy czym dwa z nich posiadają blokady. Boczne ściany wózka muszą być pełne w celu zapobiegania niszczeniu dysków.	17 szt.				
12.	Montaż: zaczepów mocujących do lin torowych i do piłki wodnej - w ścianach basenu i na plaży, zestawu falstartowego oraz zestawu nawrotowego.	1 kpl.				

