

KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE

STEFAN PIEŃKOWSKI

ul. Wrzesińska 13

70-835 Szczecin

Zleceniodawca: **Gmina Miasto Szczecin – Gimnazjum Nr 4 przy al. Piastów 7 w Szczecinie**

Znak i data zamówienia: **zlecenie Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie z dnia 16.11.2006 r**

Przedmiot opracowania: **Przedmiar robót zadania „Remont auli w Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie przy al. Piastów 7”.**

Zawartość opracowania: **-opis techniczny.
-przedmiar robót.**

Opracował: **mgr. inż. Stefan Pieńkowski.**

.....

Szczecin listopad 2006 r.

OPIS TECHNICZNY

1./ Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest sporządzenie przedmiaru robót na wykonanie zadania "Remont auli w budynku Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie przy al. Piastów 7".

2./Podstawy opracowania.

- Uzgodnienia z Inspektorem Wydz. Oświaty i Dyrekcją Gimnazjum Nr 4.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r Dz.U.04.130.1389 z dnia 08.06.2004 r.

3./ Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto następujące części obiektu.

- Aula.
- Krużganek w auli.
- Magazynki przy scenie.

4./Szczegółowy zakres prac i przyjęte rozwiązania techniczne.

W oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2 przyjęto zakres prac i rozwiązania techniczne jak w uzgodnieniach wymienionych w pkt 2.

- Ze ścian auli i krużganka usunąć powłoki malarskie z farby olejnej.
- Sufit auli, ściany i sufity krużganka i magazynków oczyścić ze starych powłok malarskich.
- Ściany i sufity zagruntować preparatem np. ATLAS UNIGRUNT.
- Na ścianach i sufitach wykonać 2-warstwową gładź gipsową.
- Ściany i sufity ponownie zagruntować preparatem np. ATLAS UNIGRUNT.
- Sufity pomalować 2x farbą emulsyjną akrylową.
- Ściany pomalować 2x farbą lateksową w kolorach pastelowych.
- Parapety okienne i parapet na wysokości 160 cm w auli, pomalować 2x farbą olejną z 1 krotnym szpachlowaniem.
- Wymienić cokoliki przyścienne w auli, krużganka i pomieszczeniach magazynowych.
- Okna i stolarkę drzwiową pomalować 2x farbą olejną.
- Cokół cementowy w auli, pomalować 2x farbą olejną.
- Osłony grzejników zdemontować, polakierować 2x i ponownie zamontować.
- Grzejniki radiatorowe pomalować 2x farbą olejną.
- Parkiet wycyklinować i polakierować 3x lakierem do podłóg.
- Wszystkie odpady odwieźć na wysypisko wraz z kosztem opłat wysypiskowych , lub do recyklingu.

Do wykonania robót używać wyłącznie materiałów posiadające stosowne atesty i świadectwa dopuszczające je do stosowania.